

TUTTI I NOSTRI WASHLET

	NEOREST AC	NEOREST EW	SG WASHLET	GIOVANNONI	WASHLET GL 2.0	WASHLET EK 2.0	CF WASHLET
DOTAZIONI							
WASHLET	● ¹	● ²	● ³	● ⁴	● ⁵	● ⁵	● ⁷
TELECOMANDO	●	●	●	●	●	●	●
AUTO FUNCTIONS (SEDILE)	●	●	●	●	●	●	●
DOCCETTA AD ACQUA CALDA							
PORTATA DOCCETTA COMFORT	0,27–0,43 l/min	0,27–0,43 l/min	0,27–0,43 l/min	0,29–0,55 l/min	0,29–0,6 l/min	0,29–0,6 l/min	0,29–0,6 l/min
PORTATA DOCCETTA SOFT	0,32–0,43 l/min	0,32–0,43 l/min	0,32–0,43 l/min		0,29–0,58 l/min	0,29–0,58 l/min	0,29–0,58 l/min
PORTATA DOCCETTA LADY	0,29–0,43 l/min	0,29–0,43 l/min	0,29–0,43 l/min	0,27–0,55 l/min	0,29–0,6 l/min	0,29–0,6 l/min	0,29–0,6 l/min
SCALDACQUA ISTANTANEO	●	●	●				
BOILER				0,7 l	0,75 l	0,75 l	0,75 l
MANDATA ACQUA CALDA	illimitato	illimitato	illimitato	40 sec	40 sec	40 sec	40 sec
REGOLAZIONE PROGRESSIVA POTENZA GETTO	5 intervalli	5 intervalli	5 intervalli	5 intervalli	5 intervalli	3 intervalli	5 intervalli
REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA	30°–40° C (5 intervalli)	30°–40° C (5 intervalli)	30°–40° C (5 intervalli)	30°–40° C (5 intervalli)	30°–40° C (5 intervalli)	35°–40° C (3 intervalli)	30°–40° C (5 intervalli)
GETTO MASSAGGIANTE A PULSAZIONE	●	●	●		●		●
DOCCETTA COMFORT OSCILLANTE	●	●	●	●	●	●	●
POSIZIONE GETTO VARIABILE	●	●	●	●	●	●	●
BOILER CON TEMPORIZZATORE				ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min
SEDUTA RISCALDATA							
REGOLAZIONE TEMPERATURA INDIVIDUALE	28°–35° C (5 intervalli)	28°–35° C (5 intervalli)	28°–35° C (5 intervalli)	28°–35° C (5 intervalli)	28°–35° C (5 intervalli)	28°–35° C (3 intervalli)	28°–35° C (5 intervalli)
FUNZIONE DEODORANTE							
SISTEMA DI FILTRI DI DEPURAZIONE ARIA	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min	normale 0,09 m ³ /min, power 0,16 m ³ /min
FUNZIONE ASCIUGANTE							
TEMPERATURA REGOLABILE	35°–55° C (5 intervalli), ca. 0,29 m ³ /min	35°–55° C (5 intervalli), ca. 0,29 m ³ /min	35°–55° C (5 intervalli), ca. 0,29 m ³ /min		35°–55° C (5 intervalli), ca. 0,27 m ³ /min	35°–55° C (3 intervalli), ca. 0,27 m ³ /min	35°–55° C (5 intervalli), ca. 0,27 m ³ /min
EWATER+							
ACQUA ELETTROLITICA CON AZIONE ANTIBATTERICA	●	●	●				
ACTILIGHT							
SPECIALE RIVESTIMENTO IN ZIRCONIO CHE CON LA LUCE UV DECOMPONE LO SPORCO GRAZIE A UN PROCESSO DI FOTOCATALISI	●						
PREMIST							
UN VELO DI ACQUA NEBULIZZATA IMPEDISCE ALLO SPORCO DI ADERIRE	●	●	●		●	●	●
CEFIONTECT							
SPECIALE RIVESTIMENTO IGIENICO	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
DESIGN SENZA BORDO							
VASO IN CERAMICA IGIENICO SENZA BORDO	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
TORNADO FLUSH							
SISTEMA DI RISCACQUO A TRIPLO GETTO	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶	● ⁶
IGIENE							
PULIZIA PREVIA DELL'EROGATORE	●	●	●	●	●	●	●
PULIZIA DELL'EROGATORE DOPO L'USO	●	●	●	●	●	●	●
ALLACCI E POTENZA							
SERVE UNA PRESA DI CORRENTE	●	●	●	●	●	●	●
ALLACCIO DELL'ACQUA PER PRESSIONE DI:	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar	1–10 bar
MAX. ASSORBIMENTO POTENZA	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	1.289–1.527 W	270–320 W	278–323 W	278–323 W	278–323 W
POTENZA ALLACCIATA	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	222–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz
CATEGORIA DI PREZZO	€€€€	€€€€	€€€	€€	€€	€	€

¹ abbinabile solo ai sanitari NEOREST AC ² abbinabile solo ai sanitari NEOREST EW ³ abbinabile solo ai sanitari serie SG

⁴ abbinabile solo ai sanitari della collezione Giovannoni

⁵ abbinabile solo ai vasi delle serie MH, NC ed ES ⁶ abbinabile solo ai vasi sanitari TOTO ⁷ abbinabile solo ai vasi serie CF