










Technische Daten im Überblick

| | | NEOREST AC 2.0 | NEOREST EW 2.0 | WASHLET™ SG 2.0 | WASHLET™ RW | WASHLET™ SW | WASHLET™ RX EWATER+ | WASHLET™ SX EWATER+ | WASHLET™ GL 2.0* | WASHLET™ EK 2.0* |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARMWASSERDUSCHE | Durchflussmenge Komfortdusche | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,60l/min | 0,29 bis 0,60l/min |
| | Durchflussmenge Soft | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,55l/min | 0,29 bis 0,55l/min |
| | Durchflussmenge Ladydusche | 0,29 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,43l/min | 0,29 bis 0,43l/min | 0,27 bis 0,55l/min | 0,27 bis 0,55l/min |
| | Durchlauferhitzer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | Warmwasserspeicher | | | | | | | | 0,7l | 0,7l |
| | Warmwasserzufuhr | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 40 Sekunden | 40 Sekunden |
| | Regulierbare Wassertemperatur | 30 bis 40°C | 30 bis 40°C | 30 bis 40°C | 30 bis 40°C | 30 bis 40°C | 35 bis 40°C | 30 bis 40°C | 30 bis 40°C | 35 bis 40°C |
| Nachheizzeit Wassertank | | | | | | | | ca. 15 min | ca. 15 min | |
| KOMFORT | Beheizbarer Sitz, individuell regulierbare Temperatur | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C | 28 bis 36°C |
| | Deodoriser – Leistung Filtersystem | 0,16 m³/min | 0,16 m³/min | 0,16 m³/min | normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min | normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min | normal 0,09 m³/min, Power 0,16 m³/min | 0,16 m³/min | 0,16 m³/min | 0,16 m³/min |
| | Trockner mit einstellbarer Temperatur | 35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min | 35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min | 35 bis 55°C ca. 0,29 m³/min | 37 bis 55°C ca. 0,29 m³/min | 37 bis 55°C ca. 0,29 m³/min | 37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min | 37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min | 37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min | 37 bis 55°C ca. 0,27 m³/min |
| ANSCHLÜSSE | Stromanschluss erforderlich | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wasseranschlussdruck | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar | 1 bis 10 Bar |
| | Leistungsaufnahme | 1.289–1.527 W | 1.289–1.527 W | 1.290–1.528 W | 1.455–1.468 W | 1.437–1.459 W | 276–321 W | 276–321 W | 276–321 W | 276–321 W |
| | Anschlusswerte | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz |
| ECO | EN 1717 (Trinkwassersicherheit) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

* mit seitlichen oder verdeckten Anschlüssen

WC-/WASHLET™ Kombinationen

| | | NEOREST AC 2.0 | NEOREST EW 2.0 | WASHLET™ SG 2.0 | WASHLET™ RW | WASHLET™ SW | WASHLET™ RX EWATER+ | WASHLET™ SX EWATER+ | WASHLET™ GL 2.0 | | WASHLET™ EK 2.0 | |
|----|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | mit verdeckten Anschlüssen | mit seitlichen Anschlüssen | mit verdeckten Anschlüssen | mit seitlichen Anschlüssen |
| WC | WC NEOREST AC 2.0 mit Zirkonbeschichtung | ● | | | | | | | | | | |
| | WC NEOREST EW | | ● | | | | | | | | | |
| | WC SG | | | ● | | | | | | | | |
| | WC RP | | | | ● CW542EY | | ● CW542EY | | | | | |
| | WC SP | | | | | ● CW522EY | | ● CW522EY | | | | |
| | WC MH | | | | | | | | ● CW162YH | ● | ● CW162YH | ● |
| | WC NC | | | | | | | | | ● | | ● |
| | WC ES | | | | | | | | | ● | | ● |